



Peddinghaus

Peddinghaus Española, S.A.
Tfno: (34) 945 46 53 70
Fax: (34) 945 46 55526

E-mail : jlvallecillo@peddinghaus.es
Internet: www.peddinghaus.es

Hydraulic 1250

Hydraulic 1250



Punzonadora

capacidad	kN	1250
carrera de punzonado	mm	50
carrera de punzonado regulable	mm	10-50
Nº carreras de punzonado en 20 mm	mm ⁻¹	35
altura de trabajo hasta la matriz	mm	1100
abertura de trabajo útil	mm	372
escote de punzonado	mm	510
anchura de la mesa de punzonado	mm	300
punzonado con dispositivo triple punzón	hasta mm	Ø 32 en 24
con mesa de punzonado y portamatriz nº4	hasta mm	Ø 39 en 24
con portamatriz universal:	hasta mm	Ø 32 en 24
perfiles en U (punzonado en el ala)	mm	100-380
perfiles en doble T (punzonado en ala)	mm	100-340
perfiles en U (punzonado en el alma)	mm	100-400
perfiles en doble T (punzonado en el alma)	mm	100-500
punzonado con dispositivos especiales:		
hasta diam. 58 mm	hasta mm	Ø 58 en 16
hasta diam. 65 mm	hasta mm	Ø 65 en 15
hasta diam. 90 mm	hasta mm	Ø 90 en 10
hasta diam. 130 mm	hasta mm	Ø 130 en 7

Datos de la máquina

potencia	kW	11
depósito de aceite	l	100
peso neto (con aceite)	appr. kg	2400
dimensiones de la máquina L x B x H	cm	178x102x206
Nº referencia		42235

Equipamiento de serie

- Lubricación por grasa.
- Sistema de cambio rápido del dispositivo de punzonado hasta Ø 39 mm para punzones y matrices de la serie azul.
- Pisador del punzonado regulable en altura, apertura lateral y con placa intercambiable.
- Elementos de control eléctricos y pedal de dos posiciones.
- Grupo hidráulico integrado en máquina.
- Motor trifásico 11 Kw, 400 Vac y 50 Hz.