



Peddinghaus

Peddinghaus Española, S.A.
Tfno: (34) 945 46 53 70
Fax: (34) 945 46 55526

E-mail : jlvallecillo@peddinghaus.es
Internet: www.peddinghaus.es

HYDRAULIC 280



Todas las medidas se refieren a materiales con resistencia de 450 N/mm².

Datos técnicos



Punzonadora

capacidad	kN	280
carrera de punzonado	mm	30
carrera de punzonado regulable	mm	10-30
Nº carreras de punzonado en 20 mm	mm ⁻¹	35
altura de trabajo hasta la matriz	mm	1033
abertura de trabajo útil	mm	223
escote de punzonado	mm	250
anchura del soporte de herramientas	mm	225
punzonado con:		
• dispositivo estándar de punzonado	hasta mm	Ø 31 en 7
	hasta mm	Ø 15 en 15
• dispositivos especiales de punzonado	hasta mm	Ø 58 en 4
	hasta mm	Ø 65 en 3,5

Datos de la máquina

potencia	kW	3
depósito de aceite	l	29
peso neto con aceite	appr. kg	580
dimensiones de la máquina L x W x H	cm	74x55x153
Nº referencia		42224

Equipamiento de serie

- Sistema de cambio rápido del dispositivo de punzonado hasta 31 mm Ø, para punzones y matrices de la **serie verde.27/12**
- Pisador del punzonado giratorio y con placa intercambiable.
- Pedal y elementos de control eléctricos.
- Grupo hidráulico integrado en máquina.
- Motor trifásico 3 Kw, 400 Vac y 50 Hz.