



Peddinghaus

Peddinghaus Española, S.A.

Tfno: (34) 945 46 53 70

Fax : (34) 945 46 55 26

E-mail: jlvallecillo@peddinghaus.es

www.peddinghaus.es

HYDRAULIC 801



Datos técnicos

capacidad	kN	800
carrera de punzonado	mm	80
carrera de punzonado regulable	mm	10 – 80
Nº carreras de punzonado en 20 mm	min -1	33
altura de trabajo hasta la matriz	mm	1070
abertura de trabajo útil	mm	398
escote de punzonado	mm	510
anchura de la mesa de punzonado	mm	255
punzonado con dispositivos estándar :		
punzonado con mesa de punzonado	hasta mm	Ø 31 en 18
punzonado con portamatriz universal :		
• perfiles en U (punzonado en el ala)	mm	100 – 300
• perfiles doble T (punzonado en ala)	mm	80 – 300
• perfiles en U (punzonado en el alma)	mm	100 – 300
• perfiles doble T (punzonado en alma)	mm	80 – 300
punzonado con dispositivos especiales :		
• hasta diam. 58 mm	hasta mm	Ø 58 en 10
• hasta diam. 65 mm	hasta mm	Ø 65 en 9
• hasta diam. 90 mm	hasta mm	Ø 90 en 6
• hasta diam. 130 mm	hasta mm	Ø 130 en 4
Datos de la máquina		
potencia	kW	4
depósito de aceite	l	45
peso neto con aceite	appr. kg	1450
dimensiones de la máquina	L x W x H cm	175x65x113

Equipamiento de serie:

- Sistema de cambio rápido del dispositivo de punzonado hasta 31 mm Ø para punzones y matrices de la serie verde.
- Apoyo de la mesa del punzonado desmontable.
- Pisador del punzonado regulable en altura, apertura lateral y con placa intercambiable.
- Elementos de control eléctricos y pedal de dos posiciones.
- Grupo hidráulico integrado en máquina.
- Motor trifásico 4 Kw, 400 Vac y 50 Hz.